info\_Digitaldirektdruck letzte Aktualisierung am 14.11.2022

# Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

flyeralarm.com

# Bade- & Körperöle rechteckiger Hangtag, bedruckt Druckbereich 40 mm x 30 mm



Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- A = Datenformat/ Endformat
- B = Sicherheitsabstand 3 mm
- C = Motivbereich auf Produkt

## Produktgröße

Badeöl: Ø 45 mm; Höhe 130 mm Ø 45 mm; Höhe 155 mm Körperöl:

#### Druck **CMYK**, digital

## Datenanlieferung:

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt (0,18 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 0,75 pt (0,26 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

# Siehe Anlage:

- 1:1 Formatvorlage
- ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

#### Bitte Beachten:

Durch die Veredelung kann es so wirken, als würde die Farbe leicht verschwimmen (ausbluten).

