

Siebdruck

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- ☐ PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.
- ☐ Ein Druck ist nur nach PANTONE C Farbe möglich. Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- ☐ Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- ☐ Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Volltonfarbe im Layout

- ☐ Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- ☐ Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- ☐ **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 286 C
PANTONE Yellow C
- ☐ Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- ☐ Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- ☐ Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.


Checkliste

- ☐ Ausschließlich Vektordaten
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Regenschirm mit Fiberglasgriff, gebogen, bedruckt

Druckbereich 200 mm x 150 mm




A = Maximale Motivgröße (Datenformat)

B = Motivbereich auf Produkt


Produktgröße

ø 96 cm x 31 cm

Motivbereich auf Produkt



Druckanordnung: Motiv wird auf 1 Keil oder auf 2 Keile gegenüber mit gleichem Motiv gedruckt.



Datenanlieferung

- maximal 1 Farbe möglich (Pantone C und WHITE)
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1,5 pt (0,53 mm)

Bitte beachten Sie:

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden.

Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

Neon Farben (PANTONE 801 C bis PANTONE 807 C) **sind nicht möglich.**