Gravur

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

Legen Sie für die Gravur eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB.
Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Checkliste

Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

letzte Aktualisierung am 07.12.2023 flyeralarm.com jw ks athen 72x8 gr

Kugelschreiber ATHEN, graviert Gravurbereich links und rechts vom Clip 72 mm x 8 mm



A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich links vom Clip

C = Motivbereich rechts vom Clip

Motivbereich auf Produkt





Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich (Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1,5 pt (0,53 mm)

Bitte beachten Sie:

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.





