# Digitaltransferdruck

Der Digitaltransferdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

## **Anleitung**

werden.

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format	t.
Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.	
Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.	
☐ Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.	
IDC Datas hainhaltas KEINE Transparanz Wann Sie in Ihram Lavaut weiße Elemente von	
JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-	
wenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in	

## Checkliste

Schriften und Logos vektorisiertBildauflösung mindestens 300 ppi


Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

letzte Aktualisierung am 03.09.2024 flyeralarm.com jh\_baby\_pyjamas\_dtd


## Baby Pyjamas, bedruckt

### Druckbereiche Vorderseite 15 cm x 15 cm, Hosenbein 5 cm x 5 cm

Vorderseite/Rückseite (mittig)



Hosenbein



A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

## Motivbereich auf Produkt





#### **Datenanlieferung**

- als PDF/X-4, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 2,8 pt (1 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

#### Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen werden.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.





