Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

werden.

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format
Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
☐ Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-

Checkliste

Schriften und Logos vektorisiertBildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

jw_handyhalter_fahrrad_40x5_dd flyeralarm.com

Handyhalter Fahrrad, bedruckt Druckbereiche 40 mm x 5 mm



A = Datenformat/Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

70 mm x 45 mm

Motivbereich auf Produkt





Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen. Bei diesem Produkt sind ein oder zwei Druckbereiche pro Bestellung möglich! Bitte liefern Sie je Druckbereich eine Druckdatei.