

Siebdruck

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- ☐ PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.
- ☐ Ein Druck ist nur nach PANTONE C Farbe möglich. Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- ☐ Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- ☐ Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Volltonfarbe im Layout



- ☐ Verwenden Sie **keinen** CMYK, RGB oder LAB-Farbraum.
- ☐ Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- ☐ **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 286 C
PANTONE Yellow C
- ☐ Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- ☐ Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- ☐ Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Checkliste

- ☐ Ausschließlich Vektordaten
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Langarm Poloshirts Herren, bedruckt Druckbereiche



A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt



Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 4 Farben möglich (Pantone C, WHITE)
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,75 pt (0,26 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,71 mm)

Bitte beachten Sie:

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden.

Bitte achten Sie auf die Schreibweise.