Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

werden.

ш	Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format
	Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
	Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
	Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
	Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-

Checkliste

Schriften und Logos vektorisiertBildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

jw_torwand_2650x1790_dd flyeralarm.com

Torwand, bedruckt Druckbereich 2550 mm x 1690 mm



A = Datenformat/ Endformat

B = Lavoutbereich

C = Metallösen

D = Schussloch

Produktgröße

ca. 265 cm x 179 cm

Sicherheitsabstand

--- 5 cm

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- · Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,75 pt (0,26 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Bitte keine Ösen im Layout anlegen!

Schussloch (D):

Keine ausgesparte Fläche anlegen! Sicherheitsabstand 5 cm ringsum

Siehe Anlage:





