


**Spannrahmenstellwand Classic 300 x 200, Rahmentiefe 4,4 cm**



**Lieferumfang**



- 4 x kurzes Rahmenteil (horizontal)
- 2 x langes Rahmenteil (vertikal)
- 4 x Eckwinkel
- 2 x Verbindungsplatte
- 1 x Rückenstrebe
- 2 x Halterung für Rückenstrebe



- 2 x Fußplatte
- 4 x Halteplättchen für Fußplatte
- 4 x Inbusschraube für Fußplatte
- 1 x Inbusschlüssel

**Unser Tipp:** Wir empfehlen, den Rahmen und Druck im Liegen zu montieren. Bei der Bespannung des Rahmens mit dem Druck in einer Ecke beginnen.

**Vormontage**



1. Die zwei Halterungen in die Rückenstrebe von beiden Seiten einschieben und die Schraube leicht andrehen.



2. Die vier kurzen Rahmenteile jeweils paarweise per Verbindungsplatte bündig zusammenfügen und mittels Schrauben fixieren.



3. Die zwei Halteplättchen mit den Fußplatten lose verschrauben.


**Rahmenmontage**



4. Die vormontierten Fußplatten in die Seitenteile einschieben und mit dem Rahmen fixieren.




5. Die zwei vertikalen Rahmenteile mittels Eckwinkel mit den kombinierten horizontalen Rahmenteilen verbinden und fixieren.



6. Die Rückenstrebe mit dem kompletten Rahmen verschrauben.



**Montage des Drucks**



7. Die Gummileiste des Spannrahmendrucks um 90° nach hinten umschlagen. Die Gummileiste wird somit verdeckt und kann in den Spannrahmen eingedrückt werden.



8. Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen. Bitte beachten Sie, dass das Material an den Ecken sauber eingeschlagen wird.