

## Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.


Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

**Thermobecher 350ml, Digitaldruck**

**Druckbereich 218 mm x 157 mm**



Motivbereich auf Produkt. Platzierung mittig.



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = maximale Motivgröße  
(Datenformat/Endformat)

Produktgröße  
Ø 70 mm x 183 mm

Druck CMYK, digital

**! Datenanlieferung:**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vorzugsweise vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,75 pt (0,26 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1 pt (0,35 mm)
- Bildauflösung mindestens 360 dpi

**!** Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.