

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE U

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben des Druckbereichs** gemäß Ihrer Bestellung.

Beispiele

Druckbereich: 1-farbig

PANTONE 146 U

Druckbereich: 2-farbig

PANTONE 146 U, PANTONE 286 U

Umgang mit den Volltonfarben


- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE U** (Solid Uncoated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
 - PANTONE 146 U
 - PANTONE 286 U
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verbindliche Vorgaben


- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken
- Schriftgröße mindestens 3,5 mm, (10 Punkt)
- Die dünnste Linienstärke:
 - positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,5 Punkt
 - negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial)
- Schwarz entspricht PANTONE BLACK U

Papiertragetaschen

weiß/ braun, bedruckt, Papierkordel, Druckbereich 180 mm x 180 mm



Motivbereich auf Produkt.



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 2 Farben möglich (Pantone U)
- Mindestschriftgröße 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 1 pt