

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Prägung

Eine Prägung wird partiell auf das Druckprodukt „aufgedruckt“, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.

Die Prägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt.

Volltonfarbe im Layout

Die Volltonfarbe darf ausschließlich **einseitig auf der ersten Dokumentseite** (Vorderseite oder Titel) angelegt werden.



- Legen Sie eine Volltonfarbe an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „**flyeralarm**“.
- Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** angelegt sein.




Verbindliche Vorgaben

- **Ausschließlich Vektordaten**
- Mindestschrifthöhe positiv 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Mindestschrifthöhe negativ 2,8 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 15 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1,5 Punkt
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 1,5 Punkt

Notizbuch Softcover – premium, mit Prägung

A4, Hochformat



- ! Das Motiv (C) darf nur einmal platziert werden.
Die Ausrichtung ist hoch oder quer möglich.
Die Position ist im Prägebereich (B) frei wählbar.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
210 mm x 297 mm

- A = Datenformat/Endformat
- B = Prägebereich
- C = Maximale Motivgröße
100 mm x 50 mm oder
50 mm x 100 mm
- D = Falzbereich

! **Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- benennen Sie die Volltonfarbe „flyeralarm“
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe), 10 pt bei Arial
- Mindestlinienstärke 1 pt