## Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

## **Volltonfarben PANTONE C**

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

#### Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 286 C


PANTONE Yellow C

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
  - Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
  - Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
  - Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.


#### **Tipps**

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

## Auto Lufterfrischer, bedruckt Druckbereich 50 mm x 25 mm



Motivbereich auf Produkt. Vertikal und horizontal ausgemittelt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

## Produktgröße

58 mm x 30 mm x 30 mm



# Datenanlieferung:

- · als PDF-Datei
- · ausschließlich vektorisierte Daten
- maximal 3 Farben möglich Pantone C und WHITE
- WHITE zählt als Farbe
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- · Mindestlinienstärke positiv 1 pt
- Mindestlinienstärke negativ 1,25 pt



## ● Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.