Gravur

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

Legen Sie für die Gravur eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB.
Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Checkliste

Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten	
Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente	
☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte	
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.	

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

ms_kugelsch_metall_softtouch_clip_grau_87x6_gr letzte Aktualisierung am 07.03.2024 flyeralarm.com

Kugelschreiber Metall mit Softtouch, Clip grau, graviert Gravurbereich 87 mm x 6 mm




A = Datenformat/Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

13,6 cm x 1,0 cm



Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 1,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,5 pt (0,18 mm)

Bitte beachten Sie:

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine (Laser-) Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.